

1. podłoże – ściana zewnętrzna budynku (strefa przyziemia)
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z masą klejącą (podkładowa powłoka izolacyjna, izolacja grubowarstwowa, masa klejąca)
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS FUNDAMENT o podwyższonej odporności na wilgoć i korozję biologiczną lub styropianu ekstrudowanego o szorstkiej powierzchni

Szczegół A

kotek rozporowy z wkrętem

silikon

listwa startowa

z kapinosem

kit uszczelniający

taśma uszczelniająca

taśmnik izolacji termicznej

1. podłoże – ściana zewnętrzna budynku
2. zaprawa klejąca do przyklejania płyt AKRYS 3000 klej ZW
3. materiał izolujący – płyty z wełny mineralnej
4. zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej AKRYS 3000 klej ZW
5. siatka z włókna szklanego – ST 2924-100/7 KM lub ST 112-100/7 KM
6. zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej AKRYS 3000 klej ZW
7. preparat gruntujący – AKRYS 3000 podkład
8. masa tynkarska – AKRYS 3000

Data wydania: 05/2012